daylite® Informations-systeme

Datenblatt Daylite®-Display DLDK13-Serie	
LED-Karten	ca. 102x102 mm, beliebig kaskadierbar in der Länge und in der Höhe
Pixelabstand	12,7 mm (hier gemessen von LED-Mittelpunkt zu LED-Mittelpunkt)
verfügbare Längen ca.	10, 20, 30, 40 ,50 …. cm, beliebig verlängerbar
verfügbare Höhen	10, 20, 30 40 , 50 …. cm, beliebig erweiterbar
Gehäuse outdoor	Umlaufender Rahmen mit ca. 25 mm, Tiefe ca. 60 mm
Gehäuse indoor	Umlaufender Rahmen mit ca. 25 mm, Tiefe ca. 60 mm
Gehäuse semi-outdoor	nein
Darstellbare Farben	einfarbig rot, weiß, blau, gelb, amber, oder grün, optional 7-farbig
Helligkeit	Ca. 6000 cd/qm (sonnenlichtfähig)
Einsichtwinkel ca.	120° horizontal, 120° vertikal
Bedienungsvarianten	1. Spots werden über Win-Editiersoftware erarbeitet und über LAN-Kabel (optional WLAN, oder SD-Karte) per Browser-Software an die Anzeige gesendet. Nach Datenübertragung keine Verbindung mehr zum PC nötig. 2. Erarbeitung von textbasierten Spots direkt in der Browsersoftware und Senden an die Anzeige 3. Senden von Inhalten über eigene Adapter-App entsprechend offenem Industrie-protokoll
Zeitplanfunktion	Ja, Zuschalten und Abschalten des Displays oder einzelner Spots möglich
Helligkeitsregelung	Ja, automatisch über Zeitplan, manuell über Software oder optionalen Sensor
Außeneinsatz	Ja, optional
Darstellungen	Verschiedenste Ein- und Ausblendeffekte, Laufschriften, Animationen, verschiedenste Win-Schriftfonts entsprechend der Auflösung des Displays frei wählbar
Screen-Splitting	Ja, Display kann in beliebig viele Teilbereiche aufgeteilt werden
Countdown-Funktion	Ja, auch Count-Up-Funktion
Anzeige Zeit, Datum	Ja
Anzeige Temperatur	Optional, kabelgebundener Sensor ca. 5 cm Länge
Grafiken und Videos	Ja, entsprechend der Auflösung des Displays möglich
Bedienung über Mobil-App	Ja, Spots können über Browser-App erarbeitet und per WLAN (optionale Ausstattu an Anzeige gesendet werden.
Stromanschluss	230V AC oder 24 V DC. Andere auf Anfrage
Netzteile	Longlife-Markennetzteile, über 100.000 Betriebsstunden (MTBF)

Weitere Informationen unter: produktion@daylite.de

oder unter 0800-8800089 (Freecall aus dem deutschen Festnetz bzw.
unter +49 89 64256432 aus dem Mobilfunknetz bzw. Ausland.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

ŋg)